

Automatic potato cutting planter

ポテトカッティングプランター



Automatic potato cutting planter / Beet toppler

十勝農機株式会社

全自動

ipa2

省力
高能率
低コスト
作業を実現。

作業の省力化が安全へとつながる



適期播種が
迅速・優れた
施肥機構



イモ (imo) には
愛も (i-mo)
いっぱい入っている。

imo 「愛も」

のiは、[愛のiとimoのiです]
収穫 (ジャガ芋) に感謝の心の
意味も含まれております。



優れた カッティング機構

カッティングナイフとセンタープレート
の取外し作業が工具なしでワンタッチ、
さらに、小粒蒔きプレートが本体にドッ
キング。取外し作業をなくしました。



これらの作業を一工程で
こなします。

畦切り

施肥

種芋切断

播種

フミフミ
効果

覆土

鎮圧

本機は、中粒種芋 (60~170g) を種子ホッパーからカッティングへ送り込み、自動的に二つ切りにして交互に株間隔をとり播種していきます。

TOKACHI
NOKI ipa2
Automatic potato cutting planter

Automatic potato cutting planter

大切な人と大切な農業環境のために

十勝農機株式会社

販売 / 日農機株式会社



Automatic potato cutting planter

ポテトカッティングプランター



Automatic potato cutting planter / Beet topper

十勝農機株式会社

全自動

ipa2

適期播種が迅速・優れた施肥機構



安全

作業の省力化で 安全性をアップ!

負担軽減

補助員作業者

サドルシート

クッション性・安定感のあるシートで補助員の負担を軽減



負担軽減

4点支持

安全スタンド

点検・格納が安全でスムーズになり、タイヤの負担が軽減



付着防止

カッティングチェンカバー

カッティング装置の駆動スプロケットへの土の付着を防止します。



熟練の足業を再現、発芽に差がでるフミフミ効果 **ここに差がでる【フミフミ効果】**

フミフミローラー

フミフミローラーを付けると、**ここが良い**

- 施肥
- 種子・播種
- 種子踏み
- 均一な覆土
- 鎮圧

【その他のオプション部品】

- 種子増枠
- 施肥増枠
- 補助施肥機
- 種子一体化タンク（標準タイプ・オフセットタイプ）
- 後方ステップ
- 後方ハシゴ

■仕様 ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。本機の色は印刷条件等で実際と異なることがあります。

形式	規格	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	装着法	駆動方法	肥料容量	種子容量	畦幅 cm	株間 cm	施肥量 kg	作業速度 km/hr	作業能力 a/hr	所要馬力 kw	付属品
IPA-2	2 畦	1,920	1,760	1,560	520	3点装着	本機車輪	72kg×2	100kg×2	66~75	25~45	10a当り 43~100	4~5	50~60	36以上	トーン網 小粒カッパ

TOKACHI NOKI ipa2

Automatic potato cutting planter

大切な人と大切な農業環境のために

十勝農機株式会社

〒082-0038 北海道芽室町西工業団地 ☎0155-62-2421 FAX0155-62-5650
http://www.tokachinoki.co.jp potato@tokachinoki.co.jp

販売／
日農機株式会社

本社／河東郡音更町IC工業団地
☎0155-45-4555

- 美幌営業所／☎0152-73-5171
- 小清水営業所／☎0152-62-3704
- 倶知安営業所／☎0136-22-4435
- 美瑛営業所／☎0166-92-2411
- 三川営業所／☎0123-87-3550

